


## TFO1201PF02400

FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K

**Prix TVA excl.:** Liste de prix

**Recupel- / Bebat-codes:** Liste de prix



**EAN-code:** 5415095045839

**Packaging:** 1/119 pièces

### Caractéristiques

**Référence:** TFO1201PF02400

**IP:** IP66

**IK:** IK10, uniquement pour un montage au plafond.

**P:** 23/28/34/39 W

**Dimmable:** Pas dimmable

**Diffuseur:** PC

**Base:** PC

**CCT:** 4000 K

**Flux Lumineux:** 3020/3780/4490/5190 lm

**IRC:** Ra>80

**SDCM:** 3 steps MacAdam

**Lm/W:** jusqu'à 135 lm/W

**T°a:** -15 to +45°C

**L/B:** L80B10 50.000h @ 25°C

**Driver:** OSRAM

**LED:** OSRAM

**Cablâge:** Pas de cablâge traversant

**Application:** Intérieur, extérieur, résidentiel, parking

**Montage:** Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veuillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

### Dimensions

| L       | W     | H       | Lf     |
|---------|-------|---------|--------|
| 1275 mm | 84 mm | 98,5 mm | 800 mm |

